




RILLENKUGELLAGER – EINREIHIG



ZZ

2RS

Eigenschaften

- Standard-Kugellager
- Werkstoff: Wälzlagerstahl
- unempfindlich in Betrieb und Wartung
- für hohe Drehzahlen geeignet
- wahlweise mit Deckscheiben ZZ aus Metall oder mit Gummi-Dichtscheiben 2RS
- Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Ausführung:

mit beidseitigen Deckscheiben

Artikelnr.	Hauptabmessungen			Tragzahlen radial		Grenz-Drehzahl min ⁻¹	Gewicht g
	d mm	D mm	B mm	dyn. C kN	stat. C ₀ kN		
BB-623-ZZ	3	10	4	0,615	0,226	50.000	1,66
BB-624-ZZ	4	13	5	1,30	0,485	40.000	3,04
BB-625-ZZ	5	16	5	1,730	0,67	36.000	6
BB-626-ZZ	6	19	6	2,62	1,00	32.000	8
BB-607-ZZ	7	19	6	2,62	1,06	36.000	8
BB-627-ZZ	7	22	7	3,30	1,36	30.000	12,0
BB-608-ZZ	8	22	7	3,30	1,36	34.000	12,0
BB-609-ZZ	9	24	7	3,35	1,41	32.000	14,6
BB-629-ZZ	9	26	8	4,55	1,97	28.000	20,0
BB-61800-ZZ	10	19	5	1,72	0,84	24.000	5,5
BB-61900-ZZ	10	22	6	2,70	1,27	22.000	10
BB-6000-ZZ	10	26	8	4,55	1,97	31.000	19
BB-6200-ZZ	10	30	9	5,10	2,39	24.000	32
BB-6300-ZZ	10	35	11	8,10	3,45	22.000	53
BB-61801-ZZ	12	21	5	1,92	1,04	20.000	6,3
BB-61901-ZZ	12	24	6	2,89	1,46	20.000	10
BB-6001-ZZ	12	28	8	5,10	2,39	27.000	23
BB-6201-ZZ	12	32	10	6,80	3,05	22.000	37
BB-6301-ZZ	12	37	12	9,80	4,25	20.000	60
BB-61802-ZZ	15	24	5	2,07	1,26	17.000	7,4
BB-61902-ZZ	15	28	7	4,35	2,26	17.000	20
BB-6002-ZZ	15	32	9	5,60	2,84	23.000	32
BB-6202-ZZ	15	35	11	7,65	3,70	20.000	45
BB-6302-ZZ	15	42	13	11,4	5,40	17.000	82
BB-61803-ZZ	17	26	5	2,63	1,57	15.000	8,2
BB-61903-ZZ	17	30	7	4,60	2,55	15.000	20
BB-6003-ZZ	17	35	10	6,00	3,25	21.000	39
BB-6203-ZZ	17	40	12	9,55	4,80	17.000	65
BB-6303-ZZ	17	47	14	13,6	6,55	15.000	115
BB-61804-ZZ	20	32	7	4,00	2,47	13.000	20
BB-61904-ZZ	20	37	9	6,40	3,70	12.000	40
BB-6004-ZZ	20	42	12	9,40	5,00	15.000	70
BB-6204-ZZ	20	47	14	12,7	6,55	14.000	128
BB-6304-ZZ	20	52	15	15,9	7,80	13.000	197
BB-61805-ZZ	25	37	7	4,50	3,15	10.000	20
BB-61905-ZZ	25	42	9	7,05	4,55	10.000	50
BB-6005-ZZ	25	47	12	10,1	5,85	13.000	79
BB-6205-ZZ	25	52	15	14,0	7,90	12.000	128
BB-6305-ZZ	25	62	17	23,6	12,1	10.000	232
BB-61806-ZZ	30	42	7	4,70	3,65	9.000	30
BB-61906-ZZ	30	47	9	7,25	5,00	8.500	50
BB-6006-ZZ	30	55	13	13,2	8,30	10.000	117
BB-6206-ZZ	30	62	16	19,5	11,3	9.500	199
BB-61907-ZZ	35	55	10	10,6	7,25	7.500	80
BB-6007-ZZ	35	62	14	16,0	10,3	9.000	156
BB-6207-ZZ	35	72	17	25,7	15,3	8.500	280
BB-61908-ZZ	40	62	12	13,7	10,0	6.300	120
BB-6008-ZZ	40	68	15	16,8	11,5	8.500	194
BB-6208-ZZ	40	80	18	29,1	17,9	8.000	366
BB-61809-ZZ	45	58	7	5,35	5,25	6.000	140
BB-6009-ZZ	45	75	16	21,0	15,2	8.000	246
BB-6209-ZZ	45	85	19	32,5	20,5	7.000	407
BB-6309-ZZ	45	100	25	53,0	32,0	6.300	833
BB-6010-ZZ	50	80	16	21,8	16,6	7.000	264
BB-6210-ZZ	50	90	20	35,0	23,2	6.700	463
BB-6310-ZZ	50	110	27	62,0	38,1	6.000	1070

beidseitig abgedichtet

Artikelnr.	Hauptabmessungen			Tragzahlen radial		Grenz-Drehzahl min ⁻¹	Gewicht g
	d mm	D mm	B mm	dyn. C kN	stat. C ₀ kN		
BB-625-2RS	5	16	5	1,73	0,67	25.000	6,0
BB-626-2RS	6	19	6	2,62	1,06	22.000	6,0
BB-607-2RS	7	19	6	2,62	1,06	22.000	8,0
BB-627-2RS	7	22	7	3,30	1,36	20.000	12,0
BB-608-2RS	8	22	7	3,30	1,36	20.000	12,0
BB-609-2RS	9	24	7	3,35	1,41	19.000	14,6
BB-629-2RS	9	26	8	4,55	1,97	18.000	20,0
BB-61800-2RS	10	19	5	1,72	0,84	17.000	5,5
BB-61900-2RS	10	22	6	2,70	1,27	15.500	10
BB-6000-2RS	10	26	8	4,55	1,97	19.000	19
BB-6200-2RS	10	30	9	5,10	2,39	17.000	32
BB-6300-2RS	10	35	11	8,10	3,45	15.000	53
BB-61801-2RS	12	21	5	1,92	1,04	14.000	6,3
BB-61901-2RS	12	24	6	2,89	1,46	14.000	10
BB-6001-2RS	12	28	8	5,10	2,39	17.000	23
BB-6201-2RS	12	32	10	6,80	3,05	15.000	37
BB-6301-2RS	12	37	12	9,80	4,25	14.000	60
BB-61802-2RS	15	24	5	2,07	1,26	12.000	7,4
BB-61902-2RS	15	28	7	4,35	2,26	12.000	20
BB-6002-2RS	15	32	9	5,60	2,84	14.000	32
BB-6202-2RS	15	35	11	7,65	3,70	12.000	45
BB-6302-2RS	15	42	13	11,4	5,40	12.000	82
BB-61803-2RS	17	26	5	2,63	1,57	10.500	8,2
BB-61903-2RS	17	30	7	4,60	2,55	10.500	20
BB-6003-2RS	17	35	10	6,00	3,25	13.000	39
BB-6203-2RS	17	40	12	9,55	4,80	12.000	65
BB-6303-2RS	17	47	14	13,6	6,55	11.000	115
BB-61804-2RS	20	32	7	4,00	2,47	10.000	20
BB-61904-2RS	20	37	9	6,40	3,70	9.100	20
BB-6004-2RS	20	42	12	9,40	5,00	11.000	70
BB-6204-2RS	20	47	14	12,7	6,55	10.000	128
BB-6304-2RS	20	52	15	15,9	7,80	9.500	197
BB-61805-2RS	25	37	7	4,50	3,15	7.000	20
BB-61905-2RS	25	42	9	7,05	4,55	7.000	50
BB-6005-2RS	25	47	12	10,1	5,85	9.500	79
BB-6205-2RS	25	52	15	14,0	7,90	8.400	128
BB-6305-2RS	25	62	17	23,6	12,1	7.000	232
BB-61806-2RS	30	42	7	4,70	3,65	6.300	30
BB-61906-2RS	30	47	9	7,25	5,00	6.000	50
BB-6006-2RS	30	55	13	13,2	8,30	7.500	117
BB-6206-2RS	30	62	16	19,5	11,3	6.500	199
BB-61907-2RS	35	55	10	10,6	7,25	6.000	80
BB-6007-2RS	35	62	14	16,0	10,3	6.300	156
BB-6207-2RS	35	72	17	25,7	15,3	6.000	280
BB-6307-2RS	35	80	21	33,5	19,1	6.000	457
BB-61908-2RS	40	62	12	13,7	10,0	4.410	120
BB-6008-2RS	40	68	15	16,8	11,5	6.300	194
BB-6208-2RS	40	80	18	29,1	17,9	5.600	366
BB-6308-2RS	40	90	23	40,5	24,1	4.900	633
BB-61809-2RS	45	58	7	5,35	5,25	4.200	140
BB-6009-2RS	45	75	16	21,0	15,2	5.600	246
BB-6209-2RS	45	85	19	32,5	20,5	4.900	407
BB-6309-2RS	45	100	25	53,0	32,0	4.400	833
BB-6010-2RS	50	80	16	21,8	16,6	5.000	264
BB-6210-2RS	50	90	20	35,0	23,2	4.700	463
BB-6310-2RS	50	110	27	62,0	38,1	4.200	1070

