



SPANNBUCHSEN 4040

Durchmesser (D1) = 146
Länge (L) = 101,8

Schrauben BSW = 5/8"
Anzugsmoment = 170Nm

Bohrung d	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
45	14	3,8	9,86
48	14	3,8	9,66
50	14	3,8	9,48
55	16	4,3	9,27
60	18	4,4	8,93
65	18	4,4	8,65
70	20	4,9	8,17
75	20	4,9	7,78
80	22	5,4	7,35
85	22	5,4	6,89
90	25	5,4	6,36
95	25	5,4	5,94
100	28	6,4	5,27

SPANNBUCHSEN 4545

Durchmesser (D1) = 162
Länge (L) = 114,3

Schrauben BSW = 3/4"
Anzugsmoment = 192 Nm

Bohrung d	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
55	16	4,3	13,15
60	18	4,4	12,76
65	18	4,4	12,38
70	20	4,9	12,02
75	20	4,9	11,57
80	22	5,4	11,05
85	22	5,4	10,46
90	25	5,4	9,99
95	25	5,4	9,42
100	28	6,4	8,63
110	28	6,4	7,37

SPANNBUCHSEN 5050

Durchmesser (D1) = 178
Länge (L) = 127

Schrauben BSW = 7/8"
Anzugsmoment = 271 Nm

Bohrung d	Nutbreite B	Nuttiefe T2	kg
70	20	4,9	16,70
75	20	4,9	16,05
80	22	5,4	15,56
85	22	5,4	15,00
90	25	5,4	14,43
95	25	5,4	13,88
100	28	6,4	13,05
110	28	6,4	11,56
120	32	7,4	9,78
125	32	7,4	9,05