



Werkstoff: Grauguss EN-GJL-200

Beschreibung	Artikelnr.	Buchse	Bohrung MAX	A	B	C	D	E	F	G	H	Schrauben d x n°	kg
MSM 120	495012000	1210	32	120	80	100	70	25	9,0	7,5	2,5	7,5 x 6	0,82
MSM 130	495013000	1610	42	130	90	110	80	25	9,0	7,5	2,5	7,5 x 6	0,95
MSM 145	495014500	2012	50	145	115	125	95	32	12,0	9,5	2,5	9,5 x 6	1,53
MSM 185	495018500	2517	65	185	130	155	115	45	19,0	12,5	2,5	11,5 x 6	3,14
MSM 220	495022000	3020	75	220	165	190	145	51	19,0	12,5	2,5	13,5 x 6	4,86
MSM 180	495018000	1210	32	180	90	135	75	25	9,3	6,5	2,5	7,5 x 6	1,54
MSM 200	495020000	1615	42	200	110	150	85	38	15,3	7,5	2,5	7,5 x 6	2,42
MSM 270	495027000	2012	50	270	140	190	110	32	11,8	8,5	2,5	9,5 x 6	4,44
MSM 340	495034000	2517	65	340	170	240	125	45	17,8	9,5	2,5	11,5 x 8	7,97
MSM 430	495043000	3020	75	430	220	300	160	51	18,8	13,5	2,5	13,5 x 8	16,80
MSM 485	495048500	3020	75	485	250	340	160	51	18,8	13,5	2,5	13,5 x 8	21,18