



Passende Kugellager finden Sie auf den Seiten 406–407.

Artikelnr.	Ød	ØD	A	H	h	E	N1	N3	R	W	Ød1	M	kg
<b>B-KQSO-12</b>	12	22	85	30	18	73	13	10	42	7	5,3	M6	0,39
<b>B-KQSO-16</b>	16	26	100	35	22	88	13	12	54	9,4	5,3	M6	0,63
<b>B-KQSO-20</b>	20	32	130	42	25	115	18	13	72	10,2	6,8	M8	1,3
<b>B-KQSO-25</b>	25	40	160	51	30	140	22	15	88	12,9	9	M10	2,3
<b>B-KQSO-30</b>	30	47	180	60	35	158	26	16	96	13,9	10,5	M12	3,4
<b>B-KQSO-40</b>	40	62	230	77	45	202	34	20	122	18,2	13,5	M16	6,85
<b>B-KQSO-50</b>	50	75	280	93	55	250	34	40	152	22	13,5	M16	12,55

- Befestigung des Lagers im Gehäuse, erfolgt über Axial-Radialfixierschraube
- Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762 – 8.8, Federring
- Gewichtsangabe ohne Linearkugellager
- Schmierbohrung M8 x 1